



GUIA DE APLICACIÓN PARA BLOCKSIL GRAFFITI FREE

Un recubrimiento único, mono componente, diseñado para dar protección efectiva en superficies externas contra el grafiti y carteles. Se limpia sólo con agua.

Preparación de superficies:

Todas las superficies deben estar limpias y secas. Eliminar la suciedad con agua a presión. Las superficies cubiertas de grafiti deben limpiarse o recubrirse con una pintura de buena calidad antes de aplicar el Graffiti Free.

Aplicación:

Aplicar con brocha y/o rodillo.

Método:

Temperaturas de aplicación: 5°C. - 50°C.

Aplicar una a dos capas dependiendo de la superficie y su porosidad. En caso de aplicar una segunda capa, dejar secar completamente, de 2 a 3 horas (sujeto a temperatura).

Aplicar la segunda capa.

Nota:

El espesor necesario deberá ser determinado por el departamento técnico de Blocksil, ya que éste depende de la superficie y su porosidad.

La superficie tratada está protegida cuando la capa final está totalmente seca.

Control de exposición / Protección personal

Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Quitarse la ropa contaminada/impregnada inmediatamente. No inhalar los vapores. Lavarse las manos durante las pausas y al terminar el trabajo.

Protección de ojos:	Ponerse gafas protectoras.
Protección manos:	Guantes protectores.
Protección piel:	Ropa ligera de protección.

Consultar siempre la ficha de seguridad del producto antes de su uso